

Hébergement

Bureau à dégagement latéral

Caractéristiques:

Hauteur d'utilisation : T6 norme européenne NF EN 1729.
(Option: un caisson avec tiroir et niche ou caisson une porte ou une rehausse). Montage rapide (1 vis).

Piètement:

Piètement à dégagement latéral avec semelle droite en tube Ø 45 ép.: 2 mm et renfort Ø 16 ép:1,5 mm; cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy.

Plateaux:

Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène (PP) de 2 mm.

Embouts:

Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant.

Classement au feu:

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

Piètement revêtu époxy. - M1.

Plateaux dérivés du bois ép:> 18 mm - M3.

Composants plastiques - M4.

Colisage:

Colisage à l'unité.



photo non contractuelle



Désignation	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	h (mm)	H (mm)	Poids (kg)
100 x 64	1000	640	1055	505	-	760	23,2
Bloc 1 tiroir	320	550	350	-	-	550	20,1
Bloc 1 porte	320	550	350	-	-	550	21,2
Rehausse bureau	1000	230	100	-	-	320	7,2

